



Muoviputken liittimet, kiristysliitos

Kotimainen, tyyppihyväksytty HELA-muoviputkenliitin on tarkoitettu kiinteistöjen kylmävesilaitteistoihin asennettavien, standardin SFS-EN ISO 12201-2 mukaisten PE-putkien liittämiseen. HELA-liittimet soveltuvat juomavesikäyttöön.

HELALIITIN on suunniteltu luotettavaksi ja toimintavarmaksi erityisesti vaikeissa Pohjoismaisissa asennus- ja käyttöolosuhteissa. Yksinkertaisen rakenteensa ansiosta liitin on erittäin helppo asentaa ja purkaa. Liitos on ehdottoman tiivis sekä kestää vetoa ja räsitusta.

HELALIITTIMIEN raaka-aineena käytetään ainoastaan korkealaatuista sinkkikadonkestävää erikoismessinkiä, joka estää syöpymisen myös erittäin aggressiivisissa käyttöolosuhteissa. HELALIITTIMIÄ voidaan turvallisesti käyttää paine- tai imuputkistoissa sekä liittimet voidaan hyväksytysti ja turvallisesti asentaa maahan asennettaviin putkistoihin. Lisätietoja asennusohjeissa sekä yleisissä HELA-käyttö- ja turvallisuusohjeissa.

TYYPPIHYVÄKSYNTÄ	ISO 12201-5 mukaisesti PE-putkien liittämiseen käyttövesijärjestelmissä.
PAINELUOKKA	PN10
MATERIAALI	CC770S / CW625N / CW617N (CEN/TS 13388) /
MITOITUS	SFS-EN 1254-3
KIERTEET	ISO228 (SFS-EN 1254-4)
SINKKIKADONKESTÄVYYS	SFS-EN ISO 6509
TIIVEYS YLIPAINEESSA	SFS-EN 715
TIIVEYS TAIVUTUKSESSA	SFS-EN 713
VETOKUORMITUS	SFS-EN 712