



Palloventtiilit, täyttöventtiilit ja luistiventtiilit

Sinkinkadon kestävästä erikoismessingistä valmistetut kotimaiset, STF tyyppihyväksytyt HELA palloventtiilit kiinteistöjen kylmä- ja lämminvesilaitteistojen asennuksiin sekä eri teollisuuden sovelluksiin. Tuotteiden ensisijainen käyttötarkoitus on vesijärjestelmät ja ne soveltuvat juomavesikäyttöön. Palloventtiilien raaka-aine on CW625N (1/2 – 1”) ja CC770S (1”1/4 – 2”).

Punametallista (pronssi) valmistetut luistiventtiilit soveltuvat sprinkleri-, paloposti- ja muihin vastaaviin järjestelmiin.

TYYPPIHYVÄKSYNTÄ	Erikoismessinkiset palloventtiilit 1/2” – 2” sekä täyttöventtiilit
PAINELUOKKA	Palloventtiilit ja luistiventtiilit PN25
MATERIAALI	CW625N/CW617 ja CC770S. Luistiventtiili punametallia.
KIERTEET	SFS-EN 10226-1 (ISO7-1) tai SFS-EN ISO 228-1
SINKKIKADONKESTÄVYYS	SFS-EN ISO6509
JÄNNITYSKORROOSIO	ISO 6957