

Talosulkuventtiilit, porasulut, satulat ja tarvikkeet

Kotimaiset HELA-talosulkuventtiilit on Suomessa tyyppihyväksytty juomavesikäyttöön. Tyyppihyväksynnällä pyritään varmistamaan, että tuote sopii käyttötarkoitukseensa, soveltuu nimenomaan Suomen olosuhteisiin ja on turvallinen käyttää käyttövesijärjestelmissä. Ammatti-käyttöön tarkoitetut HELA-tuotteet on valmistettu sinkki-kadonkestävästä erikoismessingistä ja hyvin korroosiota kestävinä ne voidaan asentaa myös aggressiiviseenkin maaperään.

Venttiilien kansirakenne ja karan laakerointi takaavat varman toiminnan riippumatta siitä, kuinka usein tai harvoin venttiiliä käytetään. Talosulkuventtiilejä on saatavilla

molemmilla valmistamillamme muoviputkenliitintyypeillä: kierreltiimellä tai pistoliitimellä. Molemmat liitinmallit on Suomessa tyyppihyväksytyjä ja ne toimivat PE80- ja PE100-putkilaaduissa. Liitostyypeistä ja niiden asennuksesta on lisätietoja ko. tuoteryhmän asennus- ja käyttö-ohjeissa.

Käyttötarkoitus ja soveltuvuus

DN10-DN50 käsikäyttöiset, kylmän (+20°C) käyttöveden sulkuventtiilit 10–63 mm putkissa. Paineluokka PN10. Tutustu yleisiin HELA käyttö- ja turvallisuusohjeisiin ennen asennusta.

