



Takaiskuventtiilit ja lianerottimet

Yli 45 vuoden kokemuksemme venttiilien valmistuksesta takaa HELA-venttiilien toimivuuden ja luotettavuuden erilaisissa vesijärjestelmissä. HELA-venttiilit ovat testattuja ja tyyppihyväksytyjä suomalaisia laatutuotteita ja ne soveltuvat juomavesijärjestelmiin.

TYYPPIHYVÄKSYNTÄ	DN10-DN50 käsikäyttöiset käyttöveden sulkuventtiilit 10–63 mm putkissa kylmä- ja lämminvesilaitteistoihin.
PAINELUOKKA	PN10 (tai erikseen mainittu)
MATERIAALI	CC770S / CW625N / CW617N (CEN/TS 13388)
KIERTEET	SFS-EN ISO 228-1 (tai erikseen mainittu)
SINKKIKADONKESTÄVYYS	SFS-EN ISO 6509
JÄNNITYSKORROOSIO	ISO 6957
VIRTAUSVASTUS	SFS-EN 1267 (3)
PAINENKESTÄVYYS	SFS-EN 1213 (1) koepaine 25bar 10min
SULKULAITTEEN TIIVEYS	SFS EN 1213 (1) avaus/sulkeutuminen 10000 jaksoa 200–400 kPa paineessa.
MEKAANINEN LUJUUS	Rungon taivutuskokeet Dn10 (50Nm) - DN50 (310Nm).